

Unipanel[®] verfvoorschriften

Unipanel kan uitstekend geschilderd worden, onder meer met de voorgeschreven acryl verven. Omdat de kleur van grote invloed is op de opwarming van het paneel, schrijven wij voor om gebruik te maken van kleuren met een minimale lichtreflectie van meer dan 55%. Dit zijn overwegend lichtere kleuren (klasse I of II). Informeer eventueel bij uw verfleverancier.

Drywood coatings b.v.

Postbus 3954, 7500 DZ Enschede, NL

Referentie VTA 6647

Voorbehandeling: Panelen reinigen, licht opschuren en ontstoffen;

Afwerking: Aflakken met [Drywood Poseidon UV ZG](#) / [UV GL](#) / [HG](#) (natte laagdikte 100 - 120 micron);

Garantie: 10 jaar systeemgarantie;

Voorwaarden: [Bekijk hier de voorwaarden](#) / [Bekijk hier de Drywood leaflet](#)

Verkrijgbaarheid: Online te bestellen op www.drywood.nl

AkzoNobel / Sikkens

Antwoordnummer 6, 2160 VE Sassenheim, NL

Referentie SH-Keu-3553-0-2014

Voorbehandeling: Reinigen met [Polyfilla PRO S600](#), opschuren en stofvrij maken;

Afwerking: Gronden met [Rubbol BL Primer](#), aflakken met [Rubbol BL Satura](#);

Garantie: 5 jaar systeemgarantie, vooraf projectaanmelding verplicht. [Zie het invulformulier](#);

Voorwaarden: [Bekijk hier de voorwaarden](#);

Verkrijgbaarheid: Zie www.sikkens.nl/verkooppunten

SPS b.v.

Postbus 39, 5201 AA 's-Hertogenbosch, NL

Referentie 15-020-TAVO-VTA

Voorbehandeling: Panelen reinigen, grondig machinaal schuren en stofvrij maken;

Afwerking: Gronden met [SPS Grondlak HS](#), aflakken met [SPS Systeemlak SB](#) of [Hoogglanslak HSB](#)

Voorwaarden: [Bekijk hier de voorwaarden](#);

Verkrijgbaarheid: Voor verkoopadressen zie spsbv.com

www.npibv.eu/unipanel

Unipanel wordt gedistribueerd door  NPI

 **Unipanel[®]**

KUNSTSTOF BOUWPANELEN